

Kuvaus avustuksen käytöstä:

- kaksi peltikatteista puusuojaa (50 m2 ja 30 m2) yhteensä 80 m2.
- venerannan ruoppaus
- veneenlaskuiskun rakentaminen/perustaminen venerannalle
- matonpesupaikan pohjatöiden ja imeytyksen tekeminen. Pesualtaat ja kuivatustelineet toteutetaan 2027.

PUUKATOKSET

Tarve: Nakurannalla käytetään pilkkeitä kolmessa (tulevaisuudessa neljässä) tulipaikassa: saunan kiukaassa ja vesipadassa, kodan tulipaikassa ja uimarannalle suunnitellussa tulipaikassa.

Saunatoiminta ja kodan käyttö on ympärivuotista. Kota puineen on pystytty pitämään toistaiseksi lukitsemattomana. Talviuimareiden sauna lämpenee talkoovoimin kolmena päivänä viikossa, syyskuusta kesäkuuhun (10 kuukautta). Kesäsauna harvemmin tarpeen mukaan.

Puun huolintaprosessi on seuraava: Yhdistys ostaa keväällä kuorman -noin 20 kiintokuutiota koivurankaa. Ranka pilkotaan talkoilla 1,5m3 säkkeihin. Pilkesäkit siirretään kuivumaan sisäänajotien varrella sijaitsevalle varastoalueelle. Säkkejä on enimmillään yli 60 kappaletta- osa vasta kuivumassa. Kuivat puusäkit siirretään lämmityskauden aikana traktoripiikeillä saunan käyttövarastoon, 4-5 säkillistä kerrallaan.

Pilkesäkit on tähän saakka säilytetty varastoalueella pressujen ja irrallisten kierrätettyjen kattopeltien alla. Kuusi metriä pitkien peltien liikuttelu puita noudettaessa, erityisesti lumisena aikana aiheuttaa joskus vaaratilanteita. Tapaturmilta on kuitenkin vältytty. Pressut ja irralliset pellit myös liikkuvat myrskyissä ja kuivat puut pääsevät kastumaan.

Katosten rakenne:

Kaksi pulpettikattoista katosta 50m2 ja 30 m2 peräkkäin sijoitettuna. Katosten korkeus etureunassa n. 3 metriä, mikä mahdollistaa traktorin osittaisen sisäänajon. Katoksen edessä traktorin vapaan liikkumisen mahdollistava avoin työskentelyalue syvyydeltään noin 5 metriä. Katoksien perustus ruuvipaaluille, runkotolpat kierrätettyjä sähköpylväitä, peltikatto.

Katoksien pohja ja kuormausalue raivataan kaivurilla. Alueelta nousevat kivet käytetään rannan maisemointiin, kannot kuljetetaan maatumaan ja humusaines vieään läjitysalueelle. Katosten pohja ja kuormausalue vahvistetaan kantavaksi vettä läpäisevällä murskeella siten, että puusäkit eivät joudu maakosteuden kanssa tekemisiin. Katoksen kolmelle sivulle tehdään harva tuulettuva suojalautoitus. Etuseinä suojataan liukuvilla pressuseinillä.

Katokset sijoitetaan nykyiselle puiden varastointialueelle sisäänajotien varteen siten, että varaston täyttö ja puiden siirto käyttökohteisiin traktoripiikeillä on sujuvaa. Rakenteet eivät nouse näkyviin lähi- tai kaukomaisemassa, Varastoalueen nykyinen, ajoittain hoitamaton ilme siistiytyy.

VENERANNAN RUOPPAUS JA VESILLELASKULUISKA

Nakurannalla on kovan maan veneoikeuksia 23 kappaletta. Venepaikkojen hoito kuuluu juridisesti kaupungille, mutta kyläyhdistys vastaa vuokrasopimuksen mukaan niiden hoidosta. Venevalkamaa ruopattiin ja kunnostettiin aiemmin rantaviivasta ja maa-alueelta. Viimeisen kahden vuoden aikana on Maaninkajärven vesi ollut niin alhaalla, että valkaman pohja edempänä on noussut pinnan tuntumaan ja soutuveneellä pääsee vaivoin vesille. Pohja sekä rehevä ruovikko estää liikkumisen lähes koko rannalla. Moottoriveneellä rannalle ei pääse.

Valkama on nykyisen matalan veden aikaan mahdollista ruopata rannalta kaivaen. Ruopattavaa aluetta on noin 40 m². Ruopattavat maamassat siirretään ja maisemoidaan saunan puoleiselle, aiemmin pengerretylle rantavyöhykkeelle yläveden yläpuoliselle alueelle. Ruoppauksesta on tiedotettu ympäristökeskukselle vuonna 2025 eikä toimenpide edellytä luvitusta.

Venevalkamaan on toivottu veneenlaskuluiskaa. Luiska on mahdollista toteuttaa kevyesti kiviaineksella pengertäen tai valettuna laattana. Kohteeseen parhaiten soveltuva luiskan rakenne rakenne tutkitaan ruoppaustyön aikana ja toteutetaan mikäli haettava rahoitus sen mahdollistaa.

MATONPESUPAIKKA

Nakurannalle on toivottu jo pitkään matonpesupaikkaa. Lähin pesupaikka sijaitsee Maaninkajärven toisella puolella sataman läheisyydessä. Pesupaikan pohjatöiden ja imeytyksen rakentaminen on tarkoituksenmukaista puukatoksen pohjatöiden yhteydessä. Pesupaikka palvelee koko Maaninkajärven länsipuolisen alueen asukkaita.

Toteutus:

Pesupaikka sijoitetaan puukatoksen välittömään läheisyyteen sisäänajotien varteen riittävän kauas rantaviivasta. Järvivesi tuodaan pesupaikalle Nakurannan maanalaisen saunan vesijärjestelmän kautta. Saunaan toteutettiin rakennusaikana putkiyhde saunan yläpuoliselle alueelle maapenkereen läpi. Järviveden laadun mahdollisesti heiketessä, mahdollistaa valmis putkitus vaivattoman liittymisen kunnalliseen vesijärjestelmään. Kaupungin ympäristöterveys on lausunut vuonna 2025, että matonpesuvedet voidaan imeyttää kivipesään saostuskaivon kautta, kunhan etäisyys rannasta on riittävä. Matonpesupaikan luvitukseen riittää ilmoitusmenettely.

Liite: Powerpoint esitys alueesta ja suunnitelmasta