

Kuvaus avustuksen käytöstä:

- kaksi peltikatteista puusuojaa (50 m2 ja 30 m2) yhteensä 80 m2.
- venerannan ruoppaus
- veneenlaskuluiskan rakentaminen, mikäli rahoitus riittää
- matonpesupaikka, mikäli rahoitus riittää
- uimarannan ja saunan välisen alueen tasauksien viimeistely, mikäli rahoitus riittää

Puukatokset

Nakurannalla käytetään pilkkeitä saunan kiukaassa ja vesipadan alla sekä kodan tulipaikalla ja rannalle suunnitellussa tulipaikassa. Saunatoiminta on ympärivuotista. Talviuimareiden sauna lämmitetään talkoovoimin kolmena päivänä viikossa, syyskuusta kesäkuuhun (10 kuukautta). Kodan vapaa käyttö on aktiivista ympäri vuoden.

Puun huolintaprosessi on ollut seuraava: Yhdistys ostaa keväällä kuorman -noin 20 kiintokuutiota koivurankaa, joka pilkotaan talkoilla 1,5m3 säkkeihin. Pilkesäkit siirretään kuivumaan sisäänajotien varrella sijaitsevalle alueelle. Säkkejä on varastoalueella enimmillään yli 60 kappaletta- osa vasta kuivumassa. Kuivat puusäkit siirretään lämmityskauden aikana traktoripiikeillä saunan käyttövarastoon, 4-5 säkillistä kerallaan.

Pilkesäkit on tähän saakka säilytetty kenttävarastossa pressujen ja irrallisten kierrätettyjen kattopeltien alla. Peltien liikuttelu puita noudettaessa erityisesti lumisena aikana aiheuttaa vaaratilanteita, mutta tapaturmilta on välttytty. Pressujen ja peltien käyttö suojana on haasteellista koska suojaukset liikkuvat myrskyssä ja lumen alla ja puut kastuvat.

Katosten toteutus:

Kaksi pulpettikattoista puusuojaa 50m2 ja 30 m2 peräkkäin sijoitettuna. Katoksen korkeus etuosassa n. 3 metriä, mikä mahdollistaa traktorin osittaisen sisäänajon. Katoksen eteen traktorin vapaan liikkumisen mahdollistava avoin työskentelyalue. Katoksien perustus ruuvipaaluille, runkotolpat kierrätettyjä sähköpylväitä, peltikatto. Katoksen pohja ja kuormausalue raivataan kaivurilla. Kivet käytetään maisemointiin, kannot kuljetetaan maatumaan ja humusaines viedään läjitysalueelle. Katosten pohja ja kuormausalue vahvistetaan kantavaksi ja vettä läpäiseväksi murskeella siten että puusäkit eivät joudu maakosteuden kanssa tekemisiin. Katoksen kolmelle sivulle tehdään harva tuulettuva suojalautoitus. Etuseinän suojaus toteutetaan liukuvilla pressuseinillä.

Katokset sijoitetaan nykyiselle puiden varastointialueelle siten, että sekä varaston täyttö että puiden siirto käyttökohteisiin traktorilla on mahdollisimman sujuvaa. Rakenteet eivät nouse lähi-

tai kaukomaisemassa erityisesti mihinkään suuntaan ja varastoalueen nykyinen ajoittain hoitamaton ilme siistiytyy.

Venerannan ruoppaus ja vesillelaskuluiska

Nakurannalla on kovan maan veneoikeuksia 23 kappaletta. Kyläyhdistys vastaa vuokrasopimuksen mukaan venepaikkojen hoidosta. Venevalkamaa on ruopattu aiemmin rantaviivasta, mutta ei edempää. Viimeisen kahden vuoden aikana on Maaninkajärven vesi ollut niin alhaalla, että soutuveneellä pääsee vaivoin ulos rannalta. Rehevä ruovikko kasvaa pinnan tuntumassa suurella osalla aluetta.

Valkama on nykyisen hyvin matalan veden aikaan mahdollista ruopata rannalta kaivaen. Ruopattavaa aluetta on noin 40 m². Ruopattavat maamassat siirretään ja maisemoidaan saunan puoleiselle, aiemmin pengerretyle rantavyöhykkeelle yläveden yläpuoliselle alueelle. Ruoppauksesta on tiedotettu ympäristökeskukselle vuonna 2025 eikä toimenpide edellytä luvitusta.

Venevalkamaan on toivottu veneenlaskuluiskaa. Luiska on mahdollista toteuttaa kevyesti kiviaineksella pengertäen tai valettuna laattana. Kohteeseen parhaiten soveltuva luiskan rakenne rakenne tutkitaan ruoppaustyön aikana ja toteutetaan mikäli haettava rahoitus sen mahdollistaa.

Matonpesupaikka

Nakurannalle on toivottu jo pitkään matonpesupaikkaa. Lähin pesupaikka on järven toisella puolella Maaningan sataman läheisyydessä. Pesupaikan pohjatöiden ja imeytyksen rakentaminen on tarkoituksenmukaista puukatoksen pohjatöiden yhteydessä.

Toteutus:

Pesupaikka sijoitetaan puukatoksen välittömään läheisyyteen. Järvivesi tuodaan pesupaikalle saunan kautta. Saunan vesijärjestelmään toteutettiin rakennusaikana putkiyhde saunan takaseinän ja maapenkereen läpi saunan yläpuoliselle alueelle. Järviveden laadun mahdollisesti heiketessä varaus mahdollistaa helpon liittymisen kunnalliseen vesijärjestelmään. Kaupungin ympäristöterveys on lausunut vuonna 2025, että matonpesuvedet voidaan imeyttää kivipesään saostuskaivon kautta, kunhan etäisyys rannasta on riittävä. Matonpesupaikan luvitukseen riittää ilmoitusmenettely.

Uimarannan ja saunan välisen alueen tasauksien viimeistely

Saunan ja uimarannan välinen alue on nykyisin loivasti veteen viettävä yhtenäinen alue. Rantaviiva liikkuu vedenkorkeuden muuttuessa yli 10 metriä. Saunan edustalla kulkee kantava puuhuoltoväylä, jossa ajetaan traktorilla muutaman viikon välein. Alueen viihtyisyys kaipa selkiyttämistä ja uimaranta hiekoitetun alueen rajausta ajoväylästä. Rajausta on tarkoitus tehdä kyllästetyillä pölkyillä pengertämällä. Samalla voidaan ajoväylää selkiyttää tasausta nostamalla.

Liite: Powerpoint esitys alueesta ja suunnitelmasta