

23.9.2026

Trukin käyttötarkoitus:

-Trukki tulee pääasiallisesti sisäkäyttöön, satunnaisesti sitä voidaan käyttää ulko-oven eteen pysäköidyn rekan kuorman purkuun.

-Kiinteistönhoitajat käyttävät trukkia kohteen korkealla sijaitsevien huoltotehtävien suorittamiseen, mihin tarvitaan suorituskky henkilönostoihin.

-Hallimiehet käyttävät trukkia liikuntatilan liikuntavälineiden, lattiamattorullien ja lattiasuojausvanerien siirtoon sekä henkilönostimena. Luola on korkeimmillaan 15 metriä lattiasta. Osa luolan huoltokohteista on korkealla, joten mahdollisimman suuri nostokorkeus katsotaan eduksi.

Kiinteistön aiheuttamat rajoitteet:

-Ajoreitillä on useita ovia, joista matalimman oven vapaa aukon korkeus on 2350 mm, vapaan aukon alapuolella on kynnyksen n.20 mm. Kapein oviaukko on 1450 mm.

-Ajoreitillä on luiska, kaltevuus 1:12,5

-Trukkia käytetään myös liikuntasalin mattopintojen päällä. Pinnat suojataan, mutta trukin pitää olla mahdollisimman kevyt.

Trukin vaatimukset ja lisävarusteet:

-Litium-ioni akku

-Akun lataamiseen tarvittava laturi kaapeleineen

-Henkilönosto käyttöön hyväksytty varusteineen. Henkilönostinkori, henkilönostovarustus, katsastus yms.

-Kahdella ajomootorilla eli eturenkaat ovat vetävät pyörät.

-Jatkohaarukat 2000 mm

-Piikkien välin levennys/kavennus

-Piikkien sivusiirto

-Maston kallistus

-Nostokapasiteetti 1000 kg

-Nostokorkeus vähintään 4800 mm.

Liite 1.

Tekniset vaatimukset ja lisävarusteet

23.9.2026

- Tahraamattomat renkaat
- Työvalot eteen ja taakse päin.
- Huomiovalot ja vilkkuvalo
- Peruutusäänimerkki
- Äänimerkki
- Kuljettajan turvakatos
- Peilit laajalla näkymällä
- 12 voltin virran ulosotto
- Takuu vähintään 12 kk